



Das TLF 4000 vor der in der Ortsmitte gelegenen historischen der FF Limbach Mühle. Diese wurde erstmals 1219 erwähnt und befand sich bis in die 1960er Jahre in Betrieb. Sie ist eines der Wahrzeichen von Limbach.

Zur Schaumabgabe ist ein eigener Abgang mit fest montiertem Z4-Zumischer mit Dosieraufsatz von Leader vorgesehen. Ein kleiner Eingang mit Gartenschlauchkupplung wird zum Spülen des Zumischers genutzt. Links und rechts vom Zumischer lagern B-Druckschlauch und Kombischaumrohr für den Schaum-schnellangriff.



i Technische Daten TLF 4000 der FF Limbach

Rufname:	Florian Kirkel 1/24
Fahrgestell:	Mercedes Atego 1629 AF
Motor:	OM 906, 6-Zylinder-Reihendieselmotor, 6.374 cm ³ Hubraum, 210 kW/286 PS, Euro 5
Getriebe:	6-Gang-Schaltgetriebe
Höchstgeschwindigkeit:	100 km/h
Länge:	7.650 mm
Breite:	2.500 mm
Höhe:	3.200 mm
Radstand:	4.160 mm
Leermasse:	9.260 kg
Zul. Gesamtmasse:	16.000 kg
Zul. Anhängelast:	2.000 kg gebremst, 1.500 kg ungebremst
Besatzung:	1/8
Aufbauhersteller:	Walser Feuerwehrtechnik
Baujahr:	2013

Fahrzeugtechnische Ausstattung: Allradantrieb, ABS, Differentialsperren, Rückfahrkamera (Luis), Multifunktionslenkrad.

Feuerwehrtechnische Ausstattung: zwei LED-Kennleuchten Hänsch Nova LED, zwei Heckblitzer Hella C-LED, Pressluftpumpe Max B. Martin 2297 GM, akustische Sondersignalanlage

Hänsch Typ 620, Verkehrswarnanlage (sechs gelbe Blitzer Axitech MS3 MiniStealth), Umfeldbeleuchtung, Lichtmast Teklite TF 400E TT mit sechs Xenon-Strahlern und Blitzkennleuchte Whelen sowie Kabelfernbedienung, FPN 10-3000 (PF Pumpen und Feuerlöschtechnik GmbH), Löschwassertank 4.400 l, Schaummittelkanister 120 l, Kabelfernbedienung für Feuerlöschkreiselpumpe auf dem Dach, B-Druckabgang mit Zumischer Z4 (Leader Zumischer AB4) für Schaum-schnellangriff, Vorrüstung zur Montage eines Monitors auf dem Fahrzeugdach, schwenkbare Aufnahme für Ein-Personen-Haspel, Hygieneboard, vier Halterungen für Pressluftpumpe im Mannschaftsraum, 4-m-Band-Funkgerät, Digitalfunkgerät Sepura mit zweiter Sprechstelle im GR, Konturmarmierung gelb, Warnschraffur rot/gelb am Heck.

Beladung: Rampe zur Entnahme von Pulverfeuerlöscher P50, Stromerzeuger MAG 136 SL mit 9 kVA, Delta-Abzweigstück, Leitungsroller 230 V, Beleuchtungsträger, Stativ, Motorkettensäge, Tauchpumpe, Werkzeugkasten, Feuerwehraxt, Halligan Tool, zwei Schaufeln, zwei Stoßbesen, Ausräumhaken, Einreißhaken, zwei Mulden, zwei Faltsignale, zehn BAST-Leitkegel 500 mm, je zwei gelbe und blaue Verkehrswarnleuchten Horizont EuroBlitz, Ein-Personen-Haspel Ver-

kehr mit zwei Faltsignalen und zehn BAST-Leitkegeln 750 mm, B-CBC-Schnellangriffsverteiler mit zwei B-Druckschläuchen, Schnellangriff mit C-Druckschlauch und Hohlstrahlrohr, Schaum-schnellangriff mit B-Druckschlauch und Kombischaumrohr M4/S4, vier A-Saugschläuche und saugseitige Armaturen, B-Druckschlauch 5 m, 14 B-Druckschläuche, sieben C-Druckschläuche, vier Schlauchtragekörbe C, Schlauchpaket C, zwei Standrohre und Hydrantenschlüssel, Hydrantenöffner, Übergangsstücke, Verteiler B-CBC, C-Absperrorgan, B-Druckbegrenzungsventil, zwei BM-Strahlrohre mit B-Stützkrümmer, zwei CM-Strahlrohre, vier C-Hohlstrahlrohre, sieben Schaummittelkanister 20 l, Schaumpistole, Zumischer Z2, Kombischaumrohr M2/S2, B-Hydroschild, Monitor Leader Vector S mit Hohlstrahldüse und Schaumvorsatz zur Montage auf dem Fahrzeugdach, Monitor (tragbar), ABC-Pulverfeuerlöscher PG12, ABC-Pulverfeuerlöscher P50, zwei CO₂-Feuerlöscher K6, Kaminkehrwerkzeug, Überdrucklüfter, vier Pressluftpumpe, vier Atemluftflaschen, vier Hitzeschutzanzüge, vier Chemiekalienschutzanzüge, Schnittschutzkleidung, Forsthelm, sechs Knickkopflampen Acculux, Krankentragetage, Spineboard, Steckleiter.

Preis: 279.000 Euro